

Red. Broj	Opis stavke	Količina	Jedinična cijena	UKUPNO
<b>1.</b>	<b>Sustav za videokonferenciju</b>	<b>1</b>		
	<i>Rezolucija: Full HD</i>			
	<i>Tip: point to multi-point (baza + 3 lokacije), proširivo do 10 lokacija</i>			
	<i>Kamera: 2M piksela, CMOS, 18x zoom, PTZ funkcija, +/-130° pan; +90°/-25° tilt; FOV: (H): 72°, (V): 43°, (Diagonal): 82°</i>			
	<i>Video standardi: H.264, H.264 HP, H.264 SVC, H.263+, H.263, H.261, H.239 dual video streams, BFCP content sharing</i>			
	<i>Audio standardi: G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.722.1C</i>			
	<i>Mogućnost snimanja: da (sve lokacije i sadržaji, priložen software)</i>			
	<i>Komunikacija: H.323, SIP standardi, SIP TLS; 64Kbps~4Mbps; RJ45 network LAN (10/100/1000); manualne bandwidth postavke</i>			
	<i>Video ulazi: EVC kamera, DVI(HDMI), VGA</i>			
	<i>Video izlazi: HDMI, VGA</i>			
	<i>Audio ulazi: EVC mikrofon, DVI (HDMI), Line-in (3.5 mm)</i>			
	<i>Audio izlazi: HDMI, Line-out (3.5 mm) Audio izlazi: HDMI, Line-out (3.5 mm)</i>			
	<i>Audio izlazi: HDMI, Line-out (3.5 mm)</i>			
	<i>Dimenzije: Glavna jedinica (codec) 320 x 262.7 x 37.2mm; eCam PTZ II: 180x144x 184mm; EVC mikrofon: 131.9 x 118.6 x 25.5mm</i>			
	<i>Jamstvo: 36 mjeseci</i>			
	<b>Tip kao: Aver EVC350</b>			
<b>2.</b>	<b>Dodana konferencijska kamera</b>	<b>1</b>		
	<i>Tip: USB Plug&amp;play, Full HD 1080p 60fps</i>			
	<i>Pan: ±130°; 0.45° step</i>			
	<i>Tilt: +90°/-25°; 0.25° step</i>			
	<i>FOV: (H): 72.5° (wide) ~ 6.3° (tele)</i>			
	<i>Senzor: 1/2.8 low lux CMOS 2M pixel</i>			
	<i>Rezolucija: full HD 1080p (1920x1080), HD 720p (1280x720), PAL (1024x576), VGA (640x480), QVGA (320x240), QQVGA (160x120) pri 60fps, 30fps i 15fps</i>			
	<i>Zum: 12X optički zum</i>			
	<i>Žarišna duljina leće: 3.9mm (wide) ~ 47.3mm (tele)</i>			
	<i>Lens F#: 1.8 (wide) ~ 2.8 (tele)</i>			
	<i>S/N ratio: &gt;50dB</i>			
	<i>Minimalno osvjetljenje: 1 lx (50 IRE, F1.6, shutter 1/30)</i>			
	<i>Dodatno: uključen stolni/zidni/stropni nosač, Kensington slot, PTZApp</i>			

	<p><i>Daljinski upravljač: IR (Infrared), Do 10 memoriranih postavki (pozicija) kamere</i></p> <p><i>Usklađenost i alati: YUV, MJPEG, H.264 SVC, AVC; Multi-stream mogućnost, USB 2.0; UVC (USB Video Class) 1.1 sa H.264; VISCA via RS232; HDMI 1.3;</i></p> <p><i>Dimenzije: kamera 180 x 140 x 182mm, daljinski upravljač 200 x 50 x 20mm</i></p> <p><i>Težina: kamera 1.5kg, daljinski upravljač 0.091kg</i></p> <p><i>Jamstvo: 12 mjeseci</i></p> <p><b>Tip kao: Aver CAM530</b></p>			
3.	<p><b>Dodatni mikrofoni za EVC videokonferencijski sustav</b></p> <p><i>Tip: stolni mikrofoni koji se lančano spaja u EVC sustav</i></p> <p><i>Značajke: Automatic gain control (AGC), Advanced noise reduction, Acoustic echo cancellation (AEC)</i></p> <p><i>Dimenzije: 131.9 x 118.6 x 25.5 mm</i></p> <p><i>Jamstvo: 12 mjeseci</i></p> <p><b>Tip kao: Aver EVC mikrofoni</b></p>	1		
4.	<p><b>Uređaj za distribuciju HDMI signala preko CAT5</b></p> <p><i>Tip: HDMI CAT5 Extender</i></p> <p><i>Ulazi: 1xRJ45, 1xHDMI, 1xIR</i></p> <p><i>Izlazi: 1xRJ45, 1xHDMI, 1xIR</i></p> <p><i>Propusnost 10.2 Gbs</i></p> <p><b>Tip kao: SC&amp;T HE02EI</b></p>	1		
5.	<p><b>Kabel za EVC videokonferencijsku kameru, 10 metara</b></p> <p><i>Kabel za spajanje EVC mikrofona i EVC videokonferencijskog uređaja</i></p> <p><b>Tip kao: AVer EVC 10m</b></p>	1		
6.	<p><b>Kabel za VC520 videokonferencijsku kameru, 10 metara</b></p> <p><i>Kabel za spajanje VC520 videokonferencijskog sustava</i></p> <p><b>Tip kao: AVER VC520 10 m</b></p>	1		
7.	<p><b>USB videokonferencijska kamera i speakerphone</b></p> <p><i>Kamera: 12 x optički zoom, Full Step 0.45°, 1/2 Step 0.25° (upravljivo putem daljinskog upravljača); f/1.8 to f/2.8; Full HD 1080p rezolucija; 260° pan; 115° tilt; 82° FOV; autofokus; napredne postavke kamere putem aplikacije; mogućnost obrnute montaže; uključen stolni/zidni/stropni nosač; Kensington security slot; spajanje putem USB-a; dimenzije: 180 x 144 x 184mm / 1.5kg</i></p> <p><i>Speakerphone: 10W zvučnik, max output 95dB SPL; Full duplex; mogućnost lančanog spajanja dodatnog speakerphone-a; putem 3.5mm Line-in (aux) kabla spajanje na PC; touch kontrole za pojačavanje, stišavanje i mute funkcija; tri ugrađena, usmjerena mikrofona; ugrađene funkcije Echo cancellation i noise suppression; dimenzije: 210 x 209 x 59mm / 1.0kg</i></p>	1		

	Daljinski upravljač: do 10 memoriranih postavki (pozicija) kamere; dimenzije: 160 x 50 x 25mm / 0.058kg			
	Hub: mogućnost montaže ispod stola; dimenzije: 97 x 71 x 31mm / 0.16kg			
	Kompatibilne aplikacije: Skype™, Microsoft® Lync, Google Hangouts™, FaceTime®, Cisco Webex®, GoToMeeting®, Adobe® Connect™, BlueJeans, Zoom, Vidyo®, Fuze, WebRTC			
	Usklađenost i alati: YUV, MJPEG, H.264, USB 2.0			
	Jamstvo: 3 godine			
	<b>Tip kao: Aver VC520</b>			
8.	<b>Nosač za EVC videokonferencijsku kameru</b>	3		
	Aver eCam nosač za kameru; EVC serija videokonferencija			
	<b>Tip kao: Aver EVC nosač za kameru</b>			
9.	<b>Profesionalni VGA i audio matični preklopnik</b>	1		
	Tip: Profesionalni VGA i audio matični preklopnik sa 4 ulaza na 4 izlaza; mogućnost promjene video signala neovisno o audio signalu; kontrola glasnoće za svaki pojedini audio izlaz. Priprema za montažu u 19" rack ormar sa visinom od 1U.			
	Ulazi: 4x VGA, 4x 3,5mm audio jack			
	Izlazi: 4x VGA, 4x 3,5mm audio jack			
	Propusnost: 350 MHz (-3dB) bandwidth, full loaded			
	Podržani signali: Video: RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs, HDTV			
	Kontrola: prednji panel, IR daljinski upravljač, 2xRS-232, RJ-45, zidni kontroler			
	Snaga: 15W			
	Napajanje: 110V-240V			
	Dimenzije: 430x43,6x264 mm			
	Težina: 2 kg			
	Jamstvo: 12 mjeseci			
	<b>Tip kao: Creator Pt-VGA0404A</b>			
10.	<b>Profesionalni HDMI matični preklopnik</b>	1		
	Tip: Profesionalni HDMI matični preklopnik sa 4 ulaza na 4 izlaza; priprema za montažu u 19" rack ormar sa visinom od 1U			
	Ulazi: 4x HDMI 1.4			
	Izlazi: 4x HDMI 1.4			
	Propusnost: 10.2 Gbps			
	Podržani signali: 1920x1080p / 12bit / 3D			
	Kontrola: RS232/RS485, IR, ethernet, android/IOS			
	Snaga: 20W			
	Napajanje: 220V			
	Dimenzije: 428x44x264 mm			

	Težina: 2 kg			
	Jamstvo: 12 mjeseci			
	<b>Tip kao: SC&amp;T HS04M</b>			
11.	<b>Bežični mikrofonski prijamnik</b>	2		
	Tip: Diversity; bežični mikrofonski sustav dizajniran za prijem dva bežična mikrofona (ručni/body pack); mogućnost odabira između 112 frekvencija			
	Broj kanala: 2			
	Broj nosećih frekvencija: 112			
	Osjetljivost: 10 dB $\mu$ V (S/N 80 dB)			
	Stabilnost mikrofona: +/- 0.005% (-10/50C)			
	Frekvencijski raspon: 18Hz - 50kHz			
	Ulazi/izlazi: 2xXLR balansirani, 2x6.3mm nebalansirani jack			
	Dimenzije: 210x44x180 mm			
	Težina: 0,95 Kg			
	Jamstvo: 12 mjeseci			
	<b>Tip kao: Mipro ACT-312B</b>			
12.	<b>Mikrofon</b>	2		
	Tip: Bežični ručni mikrofon/predajnik; Diversity; automatska sinhronizacija ACT sa prijamnikom te prikaz na LCD zaslonu			
	Broj kanala: 1			
	Broj nosećih frekvencija: 81			
	Osjetljivost: 10 dB $\mu$ V (S/N 80 dB)			
	Stabilnost mikrofona: +/- 0.5%			
	Frekvencijski raspon: 50Hz - 18kHz			
	Ulazi/izlazi: 1x Mini XLR balansirani, 1x6.35mm nebalansirani jack			
	Dimenzije: 50x225x50 mm			
	Težina: 0,246 Kg			
	Jamstvo: 12 mjeseci			
	<b>Tip kao: Mipro ACT-32H</b>			
13.	<b>Mikrofonski predajnik</b>	2		
	Tip: Bežični bodypack mikrofon/predajnik; mogućnost odabira 961 frekvencija i 8 preseta, automatska sinhronizacija ACT sa prijamnikom te prikaz na LCD zaslon; Diversity			
	Broj kanala: 1			
	Broj nosećih frekvencija: 81			
	Osjetljivost: 10 dB $\mu$ V (S/N 80 dB)			
	Stabilnost mikrofona: +/- 0.5%			
	Frekvencijski raspon: 50Hz - 18kHz			
	Ulazi/izlazi: 1x Mini XLR balansirani, 1x6.35mm nebalansirani jack			

	Dimenzije: 63x82x22 mm			
	Težina: 0,082 Kg			
	Jamstvo: 12 mjeseci			
	<b>Tip kao: Mipro ACT-32T</b>			
14.	<b>Naglavni mikrofoni</b>	2		
	Tip: profesionalni naglavni mikrofoni; 10mm $\Phi$ uni-direkcijski minijaturni kondenzatorski mikrofoni; 3 izbora okvira (mali, srednji i veliki); mogućnost nošenja na lijevoj ili desnoj strani; otporan na vlagu			
	Osjetljivost: -46dBV $\pm$ 3dBV/Pa (OdB=1V/Pa)			
	Frekvencijski raspon: 50Hz~18KHz			
	Ulazi/izlazi: MIPRO mini 4-pin XLR			
	Težina: 0,27 Kg			
	Jamstvo: 12 mjeseci			
	<b>Tip kao: Mipro MU-210</b>			
15.	<b>Komunikacijski rack ormar</b>	1		
	Tip: zidni			
	Visina: 15U			
	Širina: 600 mm			
	Dubina: 500 mm			
	Vrata: staklena sa bravicom			
	Nosivost: 30 kg			
	Boja: crna			
	Ulaz za kablove: Break-out paneli za uvod kabela gore, dolje i na zadnjoj stranici			
	<b>Tip kao: Triton RBA-15-AS5-BAX-A1</b>			
16.	<b>Strujna priključnica</b>	1		
	Tip: 19" rack montaža, 1U			
	Broj priključaka: 8xšuko/16A			
	Prekidač: Da			
	Duljina kabela: 1,8m			
	Snaga: max 3500W			
	<b>Tip kao: Equip 33283</b>			
17.	<b>Polica za rack ormar</b>	1		
	Tip: Polica 19" 1u/250mm, perforirana, crna			
	Dubina: 250mm			
	Nosivost: 10 kg			
	<b>Tip kao: ECOLAN 691668TS</b>			
18.	<b>Mikseta</b>	1		
	Tip: digitalni mixer			
	Broj kanala: 18 kanalni mikser sa 6 potpuno neovisnih monitoring (BUS) izlaza			

	Glavne značajke:			
	16 MIDAS dizajniranih mikrofonskih pretojačala, balansirani XLR/6,3mm jack			
	2-line stereo ulaz, 6,3mm jack			
	stagebox oblik kućišta sa opcijom montaže u rack			
	bidirekcionalni USB audio interface			
	kontrola preko iPad/Android tableta sa besplatnom aplikacijom			
	integrirani router sa WiFi-om i Ethernet-om			
	stereo izlaz za slušalice, 6,3mm jack			
	MIDI ulaz/izlaz			
	Main-out balansirani XLR			
	6 AUX/monitor sends izlaza, balansirani XLR			
	Raspon frekvencija: 10 Hz- 22 kHz			
	Napajanje: AC 220V			
	Dimenzije: 333x149x140 mm			
	Težina: 3,2 Kg			
	Jamstvo: 12 mjeseci			
	<b>Tip kao: Behringer X AIR XR18</b>			
19.	<b>Pojačalo</b>	2		
	Tip: dvokanalno pojačalo snage 100W na po kanalu na 4Ohma; tanki dizajn od 1U; sistem za hlađenje i mogućnost odabira stereo ili bridge načina rada			
	Izlazna snaga: 2x100W (4Ω), 2x70W (8Ω)			
	Izlazna impedancija: 4Ω, 8Ω			
	Raspon frekvencija: 25 Hz- 25 kHz			
	Broj zona: 1 zona (Stereo / Bridge)			
	Napajanje: AC 220V			
	Dimenzije: 425x88x330 mm			
	Težina: 9 Kg			
	Jamstvo: 12 mjeseci			
	<b>Tip kao: AMC A100</b>			
20.	<b>Mikrofon</b>	5		
	Tip: kondenzatorski goosneck mikrofon, prekidač on/off			
	Impedancija: 220 Ω			
	Osjetljivost: - 60 dB			
	Frekvencija: 80 Hz–18 kHz			
	Konektor: 3-pin muški XLR			
	Napajanje: 9 V - 52 V DC			
	Dužina: 456 mm			
	Težina: 120 g			
	Jamstvo: 12 mjeseci			

	<b>Tip kao: AMC TALK C1</b>			
21.	<b>Zvučnik</b>	4		
	<i>Tip: nadgradni zvučnik, nazivne snage 60W za unutarnju i vanjsku uporabu; Mogućnost odabira 8Ω ili 100V; nosač u kompletu; transformator sa odabirom snage, 8" woofer i 1" visokotonac. Visoka kvaliteta zvuka, ABS kućište, mogućnost H/V nagiba.</i>			
	<i>Snaga: 60 W (8Ω) / 50W - 25 W - 12,5 W - 6 W - 3 W (100V)</i>			
	<i>Konstrukcija: 2-sistemska</i>			
	<i>Impedancija: 100 V / 8 Ohm</i>			
	<i>Frekvencijski odziv: 60 Hz - 20 kHz</i>			
	<i>Osjetljivost: 87 dB (1 W/1 m)</i>			
	<i>Dimenzije: 216x220x340 mm</i>			
	<i>Težina: 5,28 kg</i>			
	<i>Jamstvo: 12 mjeseci</i>			
	<b>Tip kao: AMC VIVA 8</b>			
22.	<b>Konektor XLR Muški</b>	15		
	<i>Tip: XLR muški, 3-polni</i>			
	<i>Materijal: Niklovano kućište i posrebreni kontakti</i>			
	<b>Tip kao: Neutrik MC3MXX</b>			
23.	<b>Konektor XLR Ženski</b>	15		
	<i>Tip: XLR ženski, 3-polni</i>			
	<i>Materijal: Niklovano kućište i posrebreni kontakti</i>			
	<b>Tip kao: NC3FXX</b>			
24.	<b>Tasker kabel C114 2x0,25 mm</b>	100		
	<i>Tip: mikrofonski balansirani kabel</i>			
	<i>Shield: O.F.C.</i>			
	<i>Boja: crna</i>			
	<i>Vodič: 2x0,25mm<sup>2</sup></i>			
	<i>Vanjski promjer: 6mm</i>			
	<b>Tip kao: Tasker C114</b>			
25.	<b>Signalni kabel 2x1,5 mm<sup>2</sup></b>	120		
	<i>Tip: zvučnički kabel 2x1,5mm<sup>2</sup></i>			
	<i>Materijal: bakar</i>			
	<i>Vodič: 2x1,5mm<sup>2</sup></i>			
	<i>Vanjski promjer: 7mm</i>			
	<b>Tip kao: Signalni kabel 2x1,5 mm<sup>2</sup></b>			
26.	<b>Kabel Tasker C118 2x0,14 mm</b>	50		
	<i>Tip: stereo audio linijski kabel</i>			
	<i>Shield: O.F.C.</i>			

	<i>Boja: crna</i>			
	<i>Vodič: 2x0,14mm<sup>2</sup></i>			
	<i>Vanjski promjer: 2,9x5,8mm</i>			
	<b>Tip kao: Tasker C118</b>			
27.	<b>Kabel HDMI 1.4 High Speed 10 metara</b>	2		
	<i>HDMI-HDMI (M,A), 1.4, HDCP, 1080p (1920x1200 piksela), 3D, 60fps, 10.2Gb/s, ethernet, AWG24, pozlaćeni konektori</i>			
	<i>Tip: HDMI 1.4 + ethernet</i>			
	<i>Duljina: 15 metara</i>			
	<i>Konektori: HDMI-HDMI (M,A)</i>			
28.	<b>Kabel HDMI 1.4 High Speed 15 metara</b>	2		
	<i>HDMI-HDMI (M,A), 1.4, HDCP, 1080p (1920x1200 piksela), 3D, 60fps, 10.2Gb/s, ethernet, AWG24, pozlaćeni konektori</i>			
	<i>HDMI-HDMI (M,A), 1.4, HDCP, 1080p (1920x1200 piksela), 3D, 60fps, 10.2Gb/s, ethernet, AWG24, pozlaćeni konektori</i>			
	<i>Tip: HDMI 1.4 + ethernet</i>			
	<i>Duljina: 10 metara</i>			
	<i>Konektori: HDMI-HDMI (M,A)</i>			
29.	<b>Kabel VGA 10 metara</b>	2		
	<i>Dvostruko oklopljeni, feritna jezgra, crni, M-M konektori</i>			
	<i>Tip: VGA</i>			
	<i>Duljina: 10 metara</i>			
	<i>Konektori: HD15, M-M</i>			
30.	<b>Kabel VGA 15 metara</b>	2		
	<i>Dvostruko oklopljeni, feritna jezgra, crni, M-M konektori</i>			
	<i>Tip: VGA</i>			
	<i>Duljina: 15 metara</i>			
	<i>Konektori: HD15, M-M</i>			
31.	<b>Podna kutija, čelični poklopac</b>	1		
	<i>Tip: podna priključna kutija sa 16 mjesta</i>			
	<i>Priključnice: 16 mjesta, bočno</i>			
	<i>Poklopac: čelični, u ravnini poda</i>			
	<i>Dubina ugradnje: 65mm</i>			
	<b>Tip kao: Legrand Mosaic 16M</b>			
32.	<b>Konekcijski panel</b>	2		
	<i>1x HDMI, ABS plastika, bijela boja, spojni HDMI kabel FF duljine 20cm</i>			
	<b>Tip kao: AVcon-HDMI-20</b>			
33.	<b>Konekcijski panel</b>	2		

	<i>1x VGA HD15-pin (F), ABS plastika, bijela boja, spajanje kabela pomoću vijaka</i>			
	<b>Tip kao: AVcon-VGA</b>			
34.	<b>Konekcijski panel</b>	1		
	<i>1x XLR audio, ABS plastika, bijela, spajanje kabela pomoću vijaka, zauzima mjesto 2 modula</i>			
	<b>Tip kao: AVcon-XLR</b>			
35.	<b>Konekcijski panel</b>	1		
	<i>1x 35mm stereo audio, ABS plastika, bijela, spajanje kabela pomoću vijaka</i>			
	<b>Tip kao: AVcon-35MM</b>			
36.	<b>Konekcijski panel</b>	3		
	<i>1x šuko priključnica, ABS plastika, bijela, spajanje na šarafice</i>			
	<b>Tip kao: AVcon-POWER</b>			
37.	<b>Konekcijski panel</b>	4		
	<i>1x prazan modul ABS plastika, bijela boja, dimenzije 45x22.5mm</i>			
	<b>Tip kao: AVcon-BLANK</b>			
38.	<b>Konekcijski panel</b>	1		
	<i>1x RJ45 CAT5e, ABS plastika, bijela boja, snap-in spajanje</i>			
	<b>Tip kao: AVcon-RJ45</b>			
39.	<b>AV konekcijska stolna kutija</b>	5		
	<i>Tip: stolna priključna kutija</i>			
	<i>Vrste priključaka: 2x220V, VGA+3,5mm audio, HDMI, RJ45, XLR audio</i>			
	<i>Montaža: u ravnini stola, horizontalno</i>			
	<i>Okvir: aluminijski</i>			
	<b>Tip kao: AVR-2</b>			
40.	<b>Montaža, spajanje, programiranje, te puštanje opreme u rad</b>	1		

Sveukupno

PDV

Sveukupno s PDV-om